

COLDFACE

Контроллеры статических и вентилируемых холодильных камер



- › Полное управление статическими или вентилируемыми холодильными камерами
- › Большой и хорошо читаемый дисплей
- › Интуитивный доступ к наиболее часто используемым параметрам
- › Много свободного места для прокладки кабелей и установки дополнительных DIN реечных модулей

Описание

Серия контроллеров Coldface обеспечивает управление всеми функциями статических или вентилируемых холодильных установок в одном устройстве.

Корпус с инновационным дизайном в щитовом исполнении сочетает простоту установки, защиту от влаги и возможность установки внутрь на DIN рейку дополнительных терромагнитных переключателей.

Версия с дверкой на лицевой панели обеспечивает прямой доступ к терромагнитным переключателям для ручного снятия питания.

Имеются версии с рядом дополнительных функций, таких как ведение журнала аварий по протоколу НАССР с годовым календарем, управление откачкой и программирование разморозки по часам.



Контроллеры статических и вентилируемых холодильных камер

Преимущества

- Прямое управление компрессорами до 2 л.с.
- Версии с 3 или 5 реле для полного управления всеми нагрузками
- Модели с часами с регистрацией аварий по протоколу НАССР и разморозкой по часам
- Простота установки, подключения и запуска
- Высокая степень конфигурируемости под требования различных применений
- Большой индикаторный дисплей для легкого контроля состояния холодильной камеры
- Простота использования клавиатуры с функциональными кнопками
- Пожаробезопасный корпус с большим свободным объемом и защитой от влаги
- Переключаемость к системам мониторинга Televis или с протоколом Modbus

Простота установки

Контроллеры серии Coldface просты в установке благодаря следующим характеристикам:

- Простое подключение через винтовые клеммы, питание напрямую от сети 230 В~ и большое свободное пространство
- Подготовлен для легкой установки на стену
- Легкий доступ к переключателям подачи питания

Простота использования

Контроллеры серии Coldface просты и интуитивны в использовании благодаря следующим характеристикам:

- Интуитивный интерфейс пользователя
- Быстрый доступ к часто используемым параметрам
- Двухстрочный легко читаемый дисплей
- Светящиеся иконки нагрузок и шесть больших кнопок для прямого запуска функций


Быстрое программирование и мониторинг

- Совместимость с системами мониторинга Televis от Eliwell или на протоколе Modbus других фирм
- Быстрая настройка с использованием Карточки копирования параметров или компьютерной программы DeviceManager

Документация доступна на web-сайте Eliwell

www.eliwell.com

Модели



Легко доступные
блоки винтовых
клемм

Надежные
бронзовые петли с
открытием на 180°
в любую сторону на
выбор

место для прокладки
кабелей и невысоких
DIN реечных
устройств

Подготовлен для
установки устройств
формата до 4 DIN

Встроенное уплотне-
ние для обеспечения
защиты по IP65

EWRC 500 NT HACCP

5 конфигурируемых реле,
аварии по HACCP с годовым
календарем

EWRC 500 NT

5 конфигурируемых реле

EWRC 300 NT

3 конфигурируемых реле

Технические данные


	EWRC 300 NT	EWRC 500 NT	Примечания
Степень защиты корпуса	IP65	IP65	
Установка	на стену	на стену	
Размеры	210x315x110 мм	210x315x110 мм	
Источник питания	230 В~ / 14 Вт	230 В~ / 14 Вт	
Клеммы	Винтовые	Винтовые	
Цифровые выходы	2 л.с. 250 В~ AC1 SPST (2 конт.)	2 л.с. 250 В~ AC1 SPST (2 конт.)	Компрессор
	16 А 250 В~ AC1 SPST (2 конт.)	16 А 250 В~ AC1 SPST (2 конт.)	Разморозка
	8(3) А 250 В~с AC1 SPST (2 конт.)	8(3) А 250 В~с AC1 SPST (2 конт.)	Вентилятор Испарителя
	-	16 А 250 В~ AC1 SPST (2 конт.)	Свет
	-	8(3) А 250 В~с AC1 SPST (2 конт.)	Авария /Доп. нагрузка
Цифровые входы	2 свободных от напряжения	2 свободных от напряжения	
Аналоговые входы	3 входа под датчики NTC / PTC	3 входа под датчики NTC / PTC	выбор типа параметром
Подключаемость	RS-485 для Televis/Modbus	RS-485 для Televis/Modbus	с опциональным модулем
Часы реального времени RTC	опция в специальной модели	опция в специальной модели	
Аварии по протоколу HACCP	опция в специальной модели	опция в специальной модели	
Рабочая температура	-5...+50°C	-5...+50°C	
Рабочая влажность	10...90% RH	10...90% RH	без конденсата

Типовые применения

- Мясные магазины
- Деликатесные магазины
- Гостиницы и столовые
- Сырные производства
- Макаaronные производства
- Винные производства
- Супермаркеты
- Холодильные хранилища
- Дистрибьюторские центры



Схема подключения и Аксессуары



Код заказа

Описание

Интерфейсы, карточки для перепрограммирования



CC0S00A00M000

Карточка копирования Copy Card для загрузки и выгрузки параметров

CSA0BHNT00UU00

Интерфейсный модуль с правами производителя DMI100-3 для Device Manager

MFK100T000000

Мультифункциональный ключ MFK для загрузки и выгрузки параметров

Датчики температуры



SN691150

NTC с кабелем из термопластичной резины 1.5м, с IP68 и пластиковой головкой 5X20 мм

SN8DED11502C0

NTC с кабелем из термопластичной резины 1.5м, с IP68 и пластиковой головкой 6X20 мм

SN8DAE11502C0

NTC с кабелем из термопластичной резины 1.5м, с IP68 и стальной головкой 6X20 мм

SN8DED13002C0

NTC с кабелем из термопластичной резины 3.0м, с IP68 и пластиковой головкой 6X20 мм

SN8DAE13002C0

NTC с кабелем из термопластичной резины 3.0м, с IP68 и стальной головкой 6X20 мм

Оptionальный встраиваемый модуль порта RS485



KP00Q150

Встраиваемый модуль порта RS485 40x49 с блоком винтовых клемм

KP00Q350

Встраиваемый модуль порта RS485 40x49 со съемными блоками клемм

Прочее

ZZ000292

зажимы для кабелей TDI 20 (12 штук)

ZZ000291

скрытые бронзовые петли (12 штук)

Следуйте за нами на



www.eliwell.com

ELIWELL CONTROLS srl
Via dell'Industria, 15 Z.I. Paludi
32010 Pieve d'Alpago (BL)
- ITALY -
T: +39 0437 986 111

Продажи
T: +39 0437 986 100 (Italy)
+39 0437 986 200 (other countries)
E: eliwell.sales@schneider-electric.com
Техническая поддержка
T: +39 0437 986 300
E: techsuppeliwell@schneider-electric.com

